

# Fugenblech, Fugenband, Schwindrohr



## Fugenblech

### Eigenschaften

- preisgünstige Möglichkeit der Abdichtung von Arbeitsfugen
- schwarz oder verzinkt
- Stärken: 0,6 – 3,0 mm
- Breiten: 100 – 300 mm
- Sonderabmessungen und -längen auf Anfrage



## Arbeits- und Dehnfugenband

### Eigenschaften

- für Sohlen- und Wandanschlüsse, Bewegungsfugen
- innenliegend und außenliegend
- Materialien: PVC, Elastoflex
- Breiten: 100 – 500 mm
- Formstücke, Sonderabmessungen und -längen auf Anfrage

## Sternrohre (Schwindrohre)

### Eigenschaften

- Steuerung der Risse durch Querschnittsminderung (Sollbruchstelle)
- Dichtung des Risses durch Sperranker
- Hart-PVC Rohr mit Weich-PVC Ummantelung
- Durchmesser: 88 mm, 175 mm
- Lieferlängen: 2,50 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m





## Quellband

### Eigenschaften

- hochdichtende Wirkung gegen drückendes Wasser
- einfache Montage mittels Kleber oder Gitter
- einfache Stöße, kein Verschweißen
- universell einsetzbar, interessant für Sonderlösungen
- Lieferlänge 5,00 m



## Verpressschlauch

### Eigenschaften

- sichere, einfache und schnelle Abdichtung von horizontalen und vertikalen Betonarbeitsfugen
- das umfangreiche Zubehör unterstützt den Anwender in der Praxis z.B. bei der Verlegung und Verpressung
- unterschiedliche Verpressmaterialien (auch zugelassen für die Anwendung im Trinkwasserbereich)



### Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76  
D-46286 Dorsten  
Fon +49(0)2369/9891-0  
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37  
D-44149 Dortmund-Kley  
Fon +49(0)231/618049-90  
Fax +49(0)231/618049-91

Internet:  
[www.elvermann.de](http://www.elvermann.de)  
E-Mail:  
[info@elvermann.de](mailto:info@elvermann.de)