

PVC-Rohre, PVC-Mauerstärken, Aufsteckkappen, Stopfen, Konen, Dichtstopfen

ELVERMANN



Zubehör Kunststoff

Schalungs- und Betonbautechnik

PVC-Mauerstärken



Eigenschaften

- für Wandstärken von 180 – 500 mm

PVC-Rohr



Eigenschaften

- Länge: 200 cm
- angeraut
- Abmessungen : 20/26 | 22/26 | 22/28 | 26/32 | 32/38

Aufsteckkappen + Stopfen



Eigenschaften

- für PVC-Rohr 22/26

Konen



Eigenschaften

- Ø 22 – 1 cm tief
- Ø 22 – 3 cm tief

Dichtstopfen

Eigenschaften

- Ø 22 cm





Abstandleisten

Eigenschaften

- Länge: 200 cm
- mit und ohne Aussparung
- Betondeckungen:
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 mm



Ring-Abstandhalter

Eigenschaften

- Betondeckungen:
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 mm



Abschalhülsen 3-teilig mit Nagel

Eigenschaften

Ideal für:

- Deckenrandabschalung
- Verankerung einhäufiger Schalungen
- Befestigung von Schutzgeländern

Vorteile:

- geeignet für die Anwendung von Sichtbeton
- keine Korrosion | kein Rost
- mit vormontiertem Nagel



Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kley
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Internet:
www.elvermann.de
E-Mail:
info@elvermann.de