

Schalungszwinge



Schalungszwinge

Eigenschaften

Die Spindel-Schalzwinge können vom Streifenfundament über Unterzüge bis zum Kniestock für alle Schalarbeiten eingesetzt werden.

Durch die drei Grössenausführungen werden Spannweiten von 5 cm bis 92 cm abgedeckt. Die Schalzwinge sind robust, kraftschlüssig, rüttelfest, kompakt und werden allen Anforderungen am Bau gerecht.

Das baustellenbewährte DywidagGewinde macht die SpindelSchalzwinge nahezu unempfindlich gegen Verschmutzung. Einfache Handhabung – stabil in der Ausführung. Ringgurtschalung: Mit dem Fixierbügel können die SpindelSchalzwinge klein und gross schnell und einfach an verschiedenen Schalelementen befestigt werden.





Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Dortmund

Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kley
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Niederlassung Stuttgart

Im Sträßle 18
D-71706 Markgröningen
Fon +49(0)7145/936000
Fax +49(0)7145/936001

ELVERMANN
Schaltechnik

Internet: www.elvermann.de · E-Mail: info@elvermann.de