

Abschalschiene



Abschalschiene Maximo

Eigenschaften

Die Abschalschiene Maximo für senkrechte Deckenabschalungen mit Rundrohrhülse zum Anbringen eines Seitenschutzpfostens. Abschalen von Deckenstärken bis 40 cm Dywidag-Spindel mit Kontermutter zum millimetergenauen Einstellen auf die vorhandene Schalung.

verzinkt | Gewicht 6,4 kg



Zulässige Abstände der Abschalschiene Maximo in cm

| | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|
| Deckenstärken | 20 | 30 | 40 |
| Zulässiger Achsabstand | 200 | 160 | 120 |

Die o.g. Werte beziehen sich auf die Abschalschiene. In Abhängigkeit der verwendeten Schalung (Schaltafeln, Bohlen und Schalelemente) können geringere Abstände erforderlich werden.



Geländerhalter / Seitenschutz

Eigenschaften

Sicherer Schutz gegen Absturz - Durch das Einstecken des Seitenschutzpfostens (Rund- oder Vierkantrohr) erhalten Sie einen sicheren Schutz gegen Absturz.

verzinkt | Gewicht 3,1 kg





Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76

D-46286 Dorsten

Fon +49(0)2369/9891-0

Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Dortmund

Kleyer Weg 37

D-44149 Dortmund-Kley

Fon +49(0)231/618049-90

Fax +49(0)231/618049-91

Niederlassung Stuttgart

Im Sträßle 18

D-71706 Markgröningen

Fon +49 (0) 7145/936000

Fax +49 (0) 7145/936001

ELVERMANN
Schaltechnik

Internet: www.elvermann.de · E-Mail: info@elvermann.de