

Stahlrohrstütze Euro20 LIGHT



Stahlrohrstütze Euro20 LIGHT

Eigenschaften

- vorverzinkt
- selbstreinigendes, doppelgängiges Außengewinde
- erfüllt die EN 1065 (mind.20 kN Belastung in jeder Auszugshöhe)
- Stellmutter verzinkt (keine Wunschfarbe möglich)
- Handquetschsicherung
- Ausfallsicherung des Innenrohres
- ohne Aufkleber
- ohne Skalierung
- Längen von 1,46 bis 5,50 m



Belastungen in kN nach Herstellerangaben		
Stützentyp	DB 300 LIGHT	
Abmessung	1,71 - 3,00 m	
Gewicht	15,9 kg	
Länge in mm	↑	↓
1700	41,4	41,4
1800	41,4	41,4
1900	41,4	41,4
2000	38,8	41,4
2100	35,8	40,6
2200	33,9	39,4
2300	32,1	38,2
2400	30,9	36,4
2500	29,7	34,5
2600	27,3	32,7
2700	25,5	30,3
2800	23,6	27,9
2900	21,8	25,5
3000	20,6	23,0





Elvermann GmbH

Zur Reithalle 72-76
D-46286 Dorsten
Fon +49(0)2369/9891-0
Fax +49(0)2369/9891-95

Niederlassung Dortmund

Kleyer Weg 37
D-44149 Dortmund-Kley
Fon +49(0)231/618049-90
Fax +49(0)231/618049-91

Niederlassung Stuttgart

Im Sträßle 18
D-71706 Markgröningen
Fon +49 (0) 7145/936000
Fax +49 (0) 7145/936001

ELVERMANN
Schaltechnik